

ASPIRATIONS FOR A LONG TIME

志存高远 铸信百年



ZL956C THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	956C
柴油机	Diesel Engine	潍柴WD10G220E23
功率 (kw)	Rated Power	162
斗容 (m³)	Bucket capacity	2.7~4.5
载重量 (kg)	Rated load	5000
掘起力 (kn)	Rising Force	163
转弯半径 (mm)	Turning radius	6931
卸料高度 (mm)	Dumping height	3156
卸料距离 (mm)	Dumping reach	1300
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	10.4
整机质量 (kg)	Weight	16060
外形尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	8247×3050×3416

本参数仅供参考, 如有改动恕不另行通知!

The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 选配潍柴发动机, 使整机具有强劲的动力输出和功率储备。
- ◆ 动力源采用新型高压泵, 使整机具有超强的举升和掘起能力。同轴流量放大技术的应用, 使整机操作更加轻便灵活, 制动系统采用先进的汽顶油技术, 四轮钳式制动, 反应灵敏, 安全可靠。
- ◆ 加宽加重前架配备超级动臂组合, 一次成型的钢板后架, 使整机结构更加稳定、坚固、耐用。
- ◆ 最新款驾驶室, 全钢化封闭。配置超豪华座椅、暖风、音响, 人性化的操控装置, 驾驶舒适, 视线开阔, 减轻了司机的工作疲劳。



ZL939E THE WHEEL LOADERS 装载机

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 选配潍柴道依茨发动机, 使整机具有强劲的动力输出和功率储备。
- ◆ 动力源采用新型高压泵, 使整机具有超强的举升和掘起能力。同轴流量放大技术的应用, 使整机操作更加轻便灵活, 制动系统采用先进的汽顶油技术, 四轮钳式制动, 反应灵敏, 安全可靠。
- ◆ 加宽加重前架配备超级动臂组合, 一次成型的钢板后架, 使整机结构更加稳定、坚固、耐用。
- ◆ 最新款驾驶室, 全钢化封闭。配置超豪华座椅、暖风、音响, 人性化的操控装置, 驾驶舒适, 视线开阔, 减轻了司机的工作疲劳。
- ◆ The equipped Weichai Deutz engine makes the complete machine have high power output and reserve power.
- ◆ The power producer adopts a new-type high-pressure pump to make the complete machine have ultra-strong capacity for lifting and scooping up materials. The application of coaxial flow amplifying technology makes the complete machine lighter and more flexible. The brake system adopts the advanced air over hydraulic technology and the four-wheel caliper-type brake, which is sensitive, safe and reliable.
- ◆ The wider and heavier front frame is equipped with a super swing arm combination. The rear steel plate frame made by one-step molding makes the machine structure more stable, stronger and more durable.
- ◆ The new cab is enclosed with toughened glass. It is equipped with an extra luxury seat, an air heater and sound equipment. The human-oriented control device offers comfortable driving experiences. The wide field of vision reduces driver fatigue.



ZL939E THE WHEEL LOADERS 装载机



◆技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	939E
柴油机	Diesel Engine	道依茨/东方红
功率 (kw)	Rated Power	92
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.8
载重量 (kg)	Rated load	3600
转弯半径 (mm)	Turning radius	5550
卸载高度 (mm)	Dumping height	3200
卸载距离 (mm)	Dumping reach	1250
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	6
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	3
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	11
整机质量 (kg)	Weight	9600
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	6950×2400×3050

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL939C THE WHEEL LOADERS 装载机



◆技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	939C
柴油机	Diesel Engine	道依茨/东方红
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.4~1.6
载重量 (kg)	Rated load	2500
转弯半径 (mm)	Turning radius	5850
卸载高度 (mm)	Dumping height	3750
卸载距离 (mm)	Dumping reach	1100
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤6
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤5
单个工作循环总时间 (s)	Total time for a single working cycle	≤12.5
整机质量 (kg)	Weight	7500
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	7100×2250×3100

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL938C THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	938C
柴油机	Diesel Engine	玉柴/云内/华东/潍柴
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.3~1.5
载重量 (kg)	Rated load	2500
转弯半径 (mm)	Turning radius	5950
卸载高度 (mm)	Dumping height	3650
卸载距离 (mm)	Dumping reach	1050
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤6
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤5
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤12.5
整机质量 (kg)	Weight	6800
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	6500x2200x2950

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL938A THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	938A
柴油机	Diesel Engine	玉柴/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.2~1.3
载重量 (kg)	Rated load	2300
转弯半径 (mm)	Turning radius	5750
卸载高度 (mm)	Dumping height	3450
卸载距离 (mm)	Dumping reach	750
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	5700
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5900x2100x2930

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL936C THE WHEEL LOADERS 装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	936C
柴油机	Diesel Engine	玉柴/云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.2~1.3
载重量 (kg)	Rated load	2200
转弯半径 (mm)	Turning radius	5600
卸载高度 (mm)	Dumping height	3350
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	5610
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5900×2100×2800

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL932 THE WHEEL LOADERS 装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	932
柴油机	Diesel Engine	玉柴/云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.0~1.2
载重量 (kg)	Rated load	2000
转弯半径 (mm)	Turning radius	5750
卸载高度 (mm)	Dumping height	3200
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5.5
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4.5
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤11.5
整机质量 (kg)	Weight	5200
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5800×2000×2800

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL928C THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	928C
柴油机	Diesel Engine	云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7-0.9
载重量 (kg)	Rated load	1500
转弯半径 (mm)	Turning radius	5000
卸载高度 (mm)	Dumping height	3100
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5.2
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	3500
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5400x1830x2780

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL928 THE ROADWAY MACHINE 巷道机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	928
柴油机	Diesel Engine	玉柴/东方红
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1
载重量 (kg)	Rated load	2800
转弯半径 (mm)	Turning radius	4500
卸载高度 (mm)	Dumping height	1700
卸载距离 (mm)	Dumping reach	850
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤3
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤2
单个工作循环总时间 (s)	The total time for a single working cycle	≤6.5
整机质量 (kg)	Weight	5800
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5540x1700x1890

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 超低底盘，侧驾驶，于超低矿井中驾驶舒适，安全可靠。
- ◆ 潍柴动力，静液压驱动，节油，马力强劲，工作效率高。
- ◆ 转向角度大，利于狭窄的井下巷道环境灵活作业。
- ◆ 大容量电瓶，高品质照明系统，适合在井下黑暗环境作业。
- ◆ The ultra-low chassis and the side cab offer comfortable, safe, reliable driving experiences in ultra-low mines.
- ◆ The Weichai engine and the hydrostatic drive are characterized by high oil efficiency, strong horsepower and high working efficiency.
- ◆ The large steering angle makes it suitable for flexible operations in narrow mine tunnels.
- ◆ Its accumulator of high capacity and quality lighting system make it suitable for the operations in a dark mine environment.

ZL928 THE ROADWAY MACHINE 巷道机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	928
柴油机	Diesel Engine	玉柴/东方红
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1
载重量 (kg)	Rated load	2800
转弯半径 (mm)	Turning radius	4500
卸载高度 (mm)	Dumping height	1700
卸载距离 (mm)	Dumping reach	850
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤3
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤2
单个工作循环总时间 (s)	The total time for a single working cycle	≤6.5
整机质量 (kg)	Weight	6000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension (L*W*H)	5540x2100x1890

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知！

The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

◆ 性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 湿式制动桥，湿式制动器为常闭式，安装于轮边减速器行星齿轮后，制动轮毂，液压制动，弹簧释放，制动性能好。特别适合井下防爆及泥水较多场合。
- ◆ 湿式制动器摩擦片浸泡在冷却液中，工作时多以油的剪切作用传递转矩，代替摩擦材料的直接接触，制动平顺稳定，摩擦材料的磨损较少，使用寿命增加。
- ◆ Wet brake axle. The wet brake is normally closed. It is installed on the wheel reducer planetary gear, and then the brake hub, hydraulic brake, spring release, and good braking performance. Particularly suitable for underground explosion-proof and muddy water.
- ◆ The wet brake friction plate is immersed in the coolant, and the torque is often transmitted by the shearing action of the oil during work, instead of the direct contact of the friction material.

ZL926 THE ROADWAY MACHINE 巷道机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	926
柴油机	Diesel Engine	云内
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1
载重量 (kg)	Rated load	2000
转弯半径 (mm)	Turning radius	4500
卸载高度 (mm)	Dumping height	1700
卸载距离 (mm)	Dumping reach	850
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤3
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤2
单个工作循环总时间 (s)	The total time for a single working cycle	≤6.5
整机质量 (kg)	Weight	5600
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension (L*W*H)	5540x1700x1890

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知！

The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL926C THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	926C
柴油机	Diesel Engine	云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7~0.9
载重量 (kg)	Rated load	1200
转弯半径 (mm)	Turning radius	5000
卸载高度 (mm)	Dumping height	3100
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5.2
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	3500
外型尺寸(长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5400x1850x2800

本参数仅供参考,如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL922C THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	922C
柴油机	Diesel Engine	云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7~0.9
载重量 (kg)	Rated load	1200
转弯半径 (mm)	Turning radius	5000
卸载高度 (mm)	Dumping height	3100
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5.2
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	3500
外型尺寸(长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5400x1850x2800

本参数仅供参考,如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL920C THE WHEEL LOADERS 装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	920C
柴油机	Diesel Engine	云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7~0.9
载重量 (kg)	Rated load	1200
转弯半径 (mm)	Turning radius	5000
卸载高度 (mm)	Dumping height	3100
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5.2
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	3400
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5400×1850×2800

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL926A THE WHEEL LOADERS 矮脚虎型装载机

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 转弯半径小，最适合狭矮空间作业，操作灵活方便。
- ◆ The turning radius is small, which is most suitable for narrow space operations, and the operation is flexible and convenient.

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	926A
柴油机	Diesel Engine	490
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7~0.9
载重量 (kg)	Rated load	1200
转弯半径 (mm)	Turning radius	5400
卸载高度 (mm)	Dumping height	3100
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	3400
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5200×1800×2350

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知。
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL926A THE SNOWPLOW 矮脚虎型扫雪机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	926A
柴油机	Diesel Engine	490
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油机厂家配置
转弯半径 (mm)	Turning radius	5400
卸料高度 (mm)	Dumping height	3100
卸料距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10.5
整机质量 (kg)	Weight	4000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5700×2200×2350

本参数仅供参考, 如有改动恕不另行通知!
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



举升王 OFF-ROAD FORKLIFT 越野叉车

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	3吨举升王
柴油机	Diesel Engine	云内
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油机厂家配置
载重量 (吨)	Rated load	3
转弯半径 (mm)	Turning radius	5200
举升高度 (mm)	Lift height	6000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5100×1900×2600

本参数仅供参考, 如有改动恕不另行通知!
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四驱装载机底盘, 液压转向
- ◆ 高位驾驶室, 视野更广
- ◆ 多种附具可更换, 抓、铲、托、举、吊功能一应俱全
- ◆ 驾驶室采用国外的侧翻设计, 机罩后翻设计, 便于维修与保养
- ◆ 可更换多功能手柄, 一柄多用, 操作灵活简易

注 Note:

- ◆ 本产品可加装前轮双轮, 抓机, 叉车上压盘, 软包夹, 多功能铲斗, 吊臂, 倾翻货叉等多种异形附具, 举升高度 3-6m, 可订做。



越野王 OFF-ROAD FORKLIFT 越野叉车

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	3吨越野王
柴油机	Diesel Engine	云内
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
载重量 (吨)	Rated load	3
转弯半径 (mm)	Turning radius	5200
举升高度 (mm)	Lift height	3000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension (L*W*H)	5100x1900x2600

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四驱装载机底盘，液压转向
- ◆ 高位驾驶室，视野更广
- ◆ 多种附具可更换，抓、铲、托、举、吊功能一应俱全
- ◆ 驾驶室采用国外的侧翻设计，机罩后翻设计，便于维修保养
- ◆ 可更换多功能手柄，一柄多用，操作灵活简易

注 Note:

- ◆ 本产品可加装前轮双轮，抓机，叉车上压盘，软包夹，多功能铲斗，吊臂，倾翻货叉等多种异形附具，举升高度 3-6m，可订做。

侧移功能



强力清扫机 THE POWERFUL SWEEPER

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB160QT	TJLB200QT
柴油机	云内490 (增压)	云内4100 (增压)
额定功率 (kw)	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径 (mm)	3100	3500
最高清扫效率 (m²/h)	32000	50000
最大清扫宽度 (mm)	1600	2000
清扫滚刷尺寸长*直径 (mm)	1600x600	2000x600
外形尺寸 (mm)	5700x2250x2700	5950x2950x2850
整机重量 (kg)	3900	4700
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四轮装载机底盘，机、电、液一体，马力强劲、结构新颖
- ◆ 液压转向结构，更加灵活轻便
- ◆ 大容量垃圾箱、上翻式自动卸料、作业时间长
- ◆ 优质钢丝集成滚刷，强度高、抗磨损、耐腐蚀、使用寿命长
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养
- ◆ 简化操作手柄，实现“一柄多用”，操作更灵活、简易

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 列强力清扫机专业用于修公路、煤场、矿区、港口、码头等路面，适用于路面铣刨后，铺沥青前的路面清扫等大面积、高强度的作业环境。



清扫机 THE SWEEPER

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 采用工程机械专用底盘，四轮驱动、铰接式车架
- ◆ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠、作业效率高
- ◆ 大容量垃圾箱、上翻式自动卸料、作业时间长
- ◆ 左右立刷子可独立调节，路边清扫效果好
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 列路面清扫机适用于城郊、乡镇、外环公路、厂区、工业园区等垃圾多、路况差的路面清扫，可用于颗粒、粉尘及各种垃圾（如草屑、煤渣、碎石、砖块、纸屑、落叶等）的清扫。

◆ 技术参数 Technical Parameter

柴油机	云内490（增压）	云内4100（增压）
标定功率（kw）	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径（mm）	3100	3500
最高清扫效率（m³/h）	56000	80000
最大清扫宽度（mm）	2800	3500
清扫滚刷尺寸长*直径（mm）	1600x550	2000x550
外形尺寸（mm）	5700x2250x2700	5950x2950x2850
整机重量（kg）	4000	4800
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



推雪机 THE SNOW THROWER

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB200T	TJLB250T
柴油机	云内490（增压）	云内4100（增压）
标定功率（kw）	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径（mm）	3100	3500
最高推雪效率（m³/h）	40000	62500
清雪厚度（mm）	≤500	≤500
轴距（mm）	2265	2150
外形尺寸（mm）	5300x2800x2700	5300x2800x2700
整机重量（kg）	3600	4400
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 高性价比设计，适用经济性好，四轮驱动，推雪能力强
- ◆ 全液压操作，轻便灵活，工作装置任意可调，作业效率高
- ◆ 多种地盘配备，通用性好
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养
- ◆ 简化操作手柄，实现“一柄多用”，操作更灵活、简易

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 系列强力推雪机主要适用于公路、马路等雪大、雪厚的积雪道路、货场等场所。

扫雪机 THE SNOWPLOW

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB200S	TJLB250S
柴油机	云内490 (增压)	云内4100 (增压)
标定功率 (kw)	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径 (mm)	3100	3500
最高清扫效率 (m³/h)	40000	62500
清雪厚度 (mm)	≤250	≤250
清扫滚刷尺寸长*直径 (mm)	2000x800	2500x800
外形尺寸 (mm)	5300x2800x2700	5500x3300x2800
整机重量 (kg)	3700	4500
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	五十铃桥
最大爬坡度	25	25

本参数仅供参考, 如有改动恕不另行通知!
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 采用工程机械专用底盘, 四轮驱动、铰接式车架
- ◆ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路、作业效率高
- ◆ 操作灵活, 清洁能力和爬坡能力强劲, 爬坡能力高达 25°
- ◆ 遇障自动避让功能, 且在通过障碍后能自动恢复工作位置
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计, 后机盖采用后翻设计, 便于维修、保养

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 系列强力扫雪机适用于市区城郊公路、外环公路、街道、马路、货场、及厂区等路面的大面积清雪作业。



抛雪机 THE SNOW THROWER

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB200P	TJLB250P
柴油机	云内490 (增压)	云内4100 (增压)
标定功率 (kw)	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径 (mm)	3100	3500
最高抛雪效率 (m³/h)	40000	62500
清雪厚度 (mm)	≤400	≤400
抛雪距离 (m)	7-15	10-20
外形尺寸 (mm)	5100x2500x2700	5500x3300x2800
整机重量 (kg)	3900	4700
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数仅供参考, 如有改动恕不另行通知!
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 采用工程机械专用底盘, 四轮驱动、铰接式车架
- ◆ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠、作业效率高
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计, 后机盖采用后翻设计, 便于维修、保养
- ◆ 简化操作手柄, 实现“一机多用”, 操作更灵活、简易
- ◆ 采用大功率液压马达驱动, 清雪能力强, 效果好
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、抛雪角度方向任意可调, 不伤害路面

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 系列强力抛雪机适用于高速公路、室内公路等雪大、雪厚的作业场所。



装载机附具 LOADER ATTACHMENT

公司差异化产品种类繁多，规格齐全。



说明：不同机型所配的工作附具有所不同，具体配置情况可向经销商或生产厂家咨询。
Specifications: Different models are equipped with different auxiliary devices. Consult with the distributors or the manufacturer for specific configuration.

AFTER SERVICE COMMITMENTS 售后服务承诺

◆ 保修服务

设备从销售之日起，质保3个月。保修期内产品损坏非人为所致的免费修理。

◆ 调试服务

按需方现场或供方提供的设备布置图及设备基础图安装完毕，现场调试合格。

◆ 培训服务

供方派技术人员前往协助指导安装，调试合格后，试运行期间，培训需方有关操作人员，直到能使用设备并正常运行。

◆ 维修服务

设备发生故障，无特殊原因，供方在接到通知后在1-2个工作日内到达现场服务。

◆ 验收服务

根据客户要求免费提供设备及管理验证资料及方案。

◆ 配件服务

保修期内外均能及时提供完备的配件服务。

◆ 验收出厂服务

设备制造完毕后，可根据客户需要，供方提前通知需方派员到供方验收，合格后出厂。

◆ 档案服务

合同执行后负责提供产品及配件使用说明书、设备材质等相关资料。

◆ 终身服务

产品保修期结束后仍为您提供产品的终身服务，并优惠有偿或无偿提供易损配件。